VERGER
ヴェルジュ

VERGER VILLAGE　STANDARD EQUIPMENT

設備、壁紙などの建材も多彩なバリエーションの中からお選びいただけます。

インテリア建材に LIXIL「Interio ラシッサ D」を標準採用！

不動産情報館 標準仕様

インテリア建材 ラシッサ D VINTIA

Interio

LDKドア（ハイドア H=2300）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※モール熱処理ガラスとなります。

LGH(格子なし)

ネイビーブルー　ボトルグリーン　チャコールブラック　ナチュラルオーク　ラフオーク　グレージュエルム

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※モール熱処理ガラスとなります。

LGJ(格子なし)

ネイビーブルー　ボトルグリーン　チャコールブラック　ナチュラルオーク　ラフオーク　グレージュエルム

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※アンティーク熱処理ガラスとなります。

LGY

ネイビーブルー　ボトルグリーン　チャコールブラック　ナチュラルオーク　ラフオーク　グレージュエルム

洋室ドア・洗面・トイレドア（H=2000）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※トイレ・洗面は、表示錠、明り採り付となります。

LAA



ネイビーブルー　ボトルグリーン　チャコールブラック　ナチュラルオーク　ラフオーク　グレージュエルム

クローゼット折れ戸・開き戸

LAA



ネイビーブルー

LAA

ネイビーブルー

玄関収納

W12 ロッカー型(ミラーあり) H21
LAA

ネイビーブルー

建具カラー

把手・引手

【ドア】スクエア L　【引戸】引手　【クローゼット】角型L

※カラー：ダークアンバー

錠

【ドア】表示錠　【引戸】表示錠



※カラー：ダークアンバー

明り採り窓

ホワイト　グレー

建具色：ナチュラルオーク・グレージュエルムの場合

建具色：ネイビーブルー・ボトルグリーン・チャコールブラック・チークラフオークの場合

※洗面・トイレのみとなります。

造作材

窓枠

プレシャスホワイト

※プレシャスホワイトのみとなります。

特 長

【ドア】外付用ドアストッパー

本体に外付けで、ドアストッパーを取り付けることができます。
色は、本体色、床色に合わせて組合せが可能です。

【引戸】Sソフトモーション

閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

■閉めるとき

■開けるとき

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202402000464

株式会社 LIXIL

不動産情報館 標準仕様

インテリア建材 ラシッサ D KINARIMODERN

Interio

LDKドア（ハイドア H=2300）

LGL

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※エッチング熱処理ガラスとなります。



コウノキ　ソフトグレー　ソフトモーブ

LZE

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※アクリル系パネルとなります。
※引戸のみになります。
※コウノキのみになります。

コウノキ

LBA

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※引戸のみになります。



コウノキ　ソフトグレー　ソフトモーブ

洋室ドア・洗面・トイレドア（H=2000）

LAA

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※トイレ・洗面は、表示錠、明り採り付となります。

コウノキ　ソフトグレー　ソフトモーブ

クローゼット折れ戸・開き戸

LAA

コウノキ

LAA

コウノキ

玄関収納

W12 ロッカー型(ミラーあり) H21
LAA

コウノキ

※イメージ画像です。

建具カラー

コウノキ　ソフトモーブ　ソフトグレー

把手・引手

【ドア】スクエア L　【引戸】引手　【クローゼット】角型L

※カラー：シャインニッケル

錠

【ドア】表示錠　【引戸】表示錠



※カラー：シャインニッケル

明り採り窓

ホワイト

※洗面・トイレのみとなります。

造作材

窓枠

プレシャスホワイト

※プレシャスホワイトのみとなります。

特　長

【ドア】外付用ドアストッパー

本体に外付けで、ドアストッパーを取り付けることができます。
色は、本体色、床色に合わせて組合せが可能です。

【引戸】Sソフトモーション

閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

■閉めるとき

■開けるとき

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202402000463

株式会社 LIXIL

不動産情報館 標準仕様

インテリア建材 ラシッサ D NORTH FOREST

Interio

LDKドア（ハイドア H=2300）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LGK(格子あり) ※透明熱処理ガラスとなります。

テンダーオーク　カームチーク　セージグリーン

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LGK(格子なし) ※透明熱処理ガラスとなります。

テンダーオーク　カームチーク　セージグリーン

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LHB(格子あり) ※透明熱処理ガラスとなります。

テンダーオーク　カームチーク　セージグリーン

LDKドア（ハイドア H=2300）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LHB(格子なし) ※透明熱処理ガラスとなります。

テンダーオーク　カームチーク　セージグリーン

洋室ドア・洗面・トイレドア（H=2000）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

※トイレ・洗面は、表示錠、明り採り付となります。

LAA

テンダーオーク　カームチーク　セージグリーン

クローゼット折れ戸・開き戸

LAA



テンダーオーク

LAA

テンダーオーク

玄関収納

W12 ロッカー型(ミラーあり) H21

LAA

テンダーオーク

建具カラー

テンダーオーク　カームチーク　セージグリーン

把手・引手

【ドア】スクエア L　【引戸】引手　【クローゼット】角型L

※カラー：アイアンブラック

錠

【ドア】表示錠　【引戸】表示錠



※カラー：アイアンブラック

明り採り窓

ホワイト　グレー

建具色：ﾃﾝﾀﾞｰｵｰｸ・ｾｰｼﾞｸﾞﾘｰﾝの場合

建具色：ｶｰﾑﾁｰｸの場合

※洗面・トイレのみとなります。

造作材

窓枠

プレシャスホワイト

※プレシャスホワイトのみとなります。

特　長

【ドア】外付用ドアストッパー

本体に外付けで、ドアストッパーを取り付けることができます。
色は、本体色、床色に合わせて組合せが可能です。

【引戸】Sソフトモーション

閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

■閉めるとき

■開けるとき

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202402000467

株式会社 LIXIL

不動産情報館 標準仕様

インテリア建材 ラシッサ D Palette

Interio

LDKドア（ハイドア H=2300）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LGH(格子あり) ※アンティーク熱処理ガラスとなります。

ホワイトオーク / ナチュラルオーク / スモークオーク / ブルーペイント / ピンクアッシュ / グレーアッシュ

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LGH(格子なし) ※アンティーク熱処理ガラスとなります。

ホワイトオーク / ナチュラルオーク / スモークオーク / ブルーペイント / ピンクアッシュ / グレーアッシュ

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LGJ(格子あり) ※チェッカー熱処理ガラスとなります。

ホワイトオーク / ナチュラルオーク / スモークオーク / ブルーペイント / ピンクアッシュ / グレーアッシュ

LDKドア（ハイドア H=2300）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

LGJ(格子なし) ※チェッカー熱処理ガラスとなります。

ホワイトオーク / ナチュラルオーク / スモークオーク / ブルーペイント / ピンクアッシュ / グレーアッシュ

洋室ドア・洗面・トイレドア（H=2000）

※枠の色はプレシャスホワイトになります。

※トイレ・洗面は、表示錠、明り採り付となります。

LAA

ホワイトオーク / ナチュラルオーク / スモークオーク / ブルーペイント / ピンクアッシュ / グレーアッシュ

クローゼット折れ戸・開き戸

LAA

ホワイトオーク

LAA

ホワイトオーク

玄関収納

W12 ロッカー型(ミラーあり) H21

LAA

ホワイトオーク

建具カラー

ホワイトオーク / ナチュラルオーク / スモークオーク / ブルーペイント / ピンクアッシュ / グレーアッシュ

把手・引手

【ドア】サークルJ

【引戸】引手

【クローゼット】角型L

※カラー：アイアンブラック

錠

【ドア】表示錠

【引戸】表示錠

※カラー：アイアンブラック

明り採り窓

ホワイト

グレー

建具色：ホワイトオーク・ピンクアッシュ・アプレーペイント・グレーアッシュ・ナチュラルオークの場合

建具色：スモークオークの場合

※洗面・トイレのみとなります。

造作材

窓枠

プレシャスホワイト

※プレシャスホワイトのみとなります。

特 長

【ドア】外付用ドアストッパー

本体に外付けで、ドアストッパーを取り付けることができます。
色は、本体色、床色に合わせて組合せが可能です。

【引戸】Sソフトモーション

閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

■閉めるとき

■開けるとき

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202402000468

株式会社 LIXIL

不動産情報館 標準仕様

インテリア建材 ラシッサ D Latteo

Interio

LDKドア（ハイドア H=2300）

LGA

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※エッチングガラスとなります。

ウォルナット　チェスナット　チェリー　ショコラオーク

LGL

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※エッチング熱処理ガラスとなります。

ウォルナット　チェスナット　チェリー　ショコラオーク

LGM

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※エッチング熱処理ガラスとなります。

ウォルナット　チェスナット　チェリー　ショコラオーク

LDKドア（ハイドア H=2300）

LGN

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※エッチング熱処理ガラスとなります。

ウォルナット　チェスナット　チェリー　ショコラオーク

洋室ドア・洗面・トイレドア（H=2000）

LAA

※枠の色はプレシャスホワイトになります。
※トイレ・洗面は、表示錠、明り採り付となります。

ウォルナット　チェスナット　チェリー　ショコラオーク

クローゼット折れ戸・開き戸

LAA

ウォルナット

LAA

ウォルナット

玄関収納

W12 ロッカー型(ミラーあり) H21
LAA

ウォルナット

建具カラー

ウォルナット　チェスナット　チェリー　ショコラオーク

把手・引手

【ドア】スクエアL　【引戸】引手　【クローゼット】角型L

※カラー：シャインニッケル

錠

【ドア】表示錠　【引戸】表示錠



※カラー：シャインニッケル

明り採り窓

ホワイト　グレー

建具色：ウォルナット・チェスナット・チェリーの場合
建具色：ショコラオークの場合

※洗面・トイレのみとなります。

造作材

窓枠

プレシャスホワイト

※プレシャスホワイトのみとなります。

特　長

【ドア】外付用ドアストッパー

本体に外付けで、ドアストッパーを取り付けることができます。
色は、本体色、床色に合わせて組合せが可能です。



【引戸】Sソフトモーション

閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

■閉めるとき

■開けるとき

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202402000453

株式会社 LIXIL

床材 ラシッサ Dフロアアース

Interio

住まう人の快適性と
地球環境への思いやりを大切にしました。

フットフィール仕上げ / キズに強い / 変色・退色しにくい / 色むら、色違いが少ない / 耐干割れ(ハイパーフィルム) / お手入れかんたん / ノンワックス / ※床暖房対応 / 耐キャスター・車イス / ホルムアルデヒド対策仕様 / ホットカーペットOK / 抗菌

※ 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

■アースボード ～硬くて強い～

基材は、地球環境の保全に貢献するリサイクル材「アースボード」

デザインだけではなく素材自体の中身から、考えました。

「ラシッサDフロアアース」の基材には、
建築廃材を再利用してつくられた
「アースボード」を使用しています。
「アースボード」は、住宅・住設機器などを
解体した際に発生する建築廃材をチップ化し、
選別したうえで、耐水性の高い接着剤で固めた
“木を循環させて使う”基材です。合板よりも
硬くて強い基材を実現します。



ラシッサD フロアアース
の断面

■フットフィール仕上げ

木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたものからゴツゴツしたものまで、表情も手ざわりもさまざまです。「ラシッサDフロアアース」は、天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

メープルやチェリーなどのさらっとした木肌を表現。導管がまんべんなく分布した散孔材ならではの質感を出すため、軽く木肌にサンディングを施したような仕上げをしました。なめらかな触感をお楽しみください。

ウォルナット、オーク、シダーなど環孔材が持つ手ざわりを表現。美しい木目を立体的に表現することで、天然木のような踏み心地のよい床材に仕上げました。素足からほんのり伝わる味わいをご体感ください。

チェスナットなど木目がハッキリとした環孔材が持つゴツゴツとした触感を表現。木目を際立たせる日本伝統の浮造（うづくり）技法により、強い立体感と素朴な味わいのある床材に仕上げました。

■カラーバリエーション

DW/ホワイトペイントF
（しっかりFoot feel）

D1/イタリアンウォルナットF
（ほんのりFoot feel）

DX/チェスナットF
（しっかりFoot feel）

DJ/ホワイトオークF
（ほんのりFoot feel）

EG/クルミF
（ほんのりFoot feel）

D2/メープルF
（さらっとFoot feel）

EH/テンダーオークF
（ほんのりFoot feel）

DY/チェリーF
（さらっとFoot feel）

DK/ナチュラルオークF
（ほんのりFoot feel）

DB/ラフオークF
（しっかりFoot feel）

DH/チークF
（ほんのりFoot feel）

EJ/カームチークF
（ほんのりFoot feel）

DZ/ウォルナットF
（ほんのりFoot feel）

DC/グレージュエルムF
（さらっとFoot feel）

EA/ワイドローズチェリーF
（さらっとFoot feel）

Lasissa D FLOOR earth

Foot feel

気持ちいい足ざわり。さあ、素足で暮らそう。



ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202304006507

株式会社 LIXIL

ラシッサ D階段 ＋ 手すりラウンドタイプ

Interio

ラシッサ D階段

適度な明度差をつけた2本ラインで先端の視認性に配慮。
個性的な表情を生み出すカラーを豊富にラインアップし、自分らしさに合わせてお気に入りのインテリア空間を演出できます。

■スリップ止め2本



踏板断面
踏板厚：36mm　鼻の出：20mm標準

■6面化粧踏板詳細

カラーバリエーション

イタリアン
ウォルナット

チェスナット

ホワイトオーク

ワイドローズ
チェリー

クルミ

メープル

テンダーオーク

チェリー

ナチュラル
オーク

ラフオーク

チーク

カームチーク


ウォルナット

グレージュエルム

手すり ラウンドタイプ

家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。
オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」。

※イメージ写真です





握りやすさにも配慮した
直径35mm
小さなお子さまにも、お年寄りにも
握りやすいラウンド形状。太すぎず、
細すぎない手にフィットする太さです。

空間にも、
人にも優しい
ブラケット

コーナー部を
途切れず
ジョイント

エンド部

●エンド
ブラケット

カラーバリエーション

シャインニッケル

ダークアンバー

アイアンブラック

プレシャスホワイト

ブラケット

●壁付け
ブラケット

カラーバリエーション

シャインニッケル

ダークアンバー

アイアンブラック

プレシャスホワイト

ブラケット

●平面角度変更
ブラケット

カラーバリエーション

シャインニッケル

ダークアンバー

アイアンブラック

プレシャスホワイト

●入隅ブラケット

カラーバリエーション

シャインニッケル

ダークアンバー

アイアンブラック

プレシャスホワイト

カラーバリエーション

プレシャスホワイト/
クリエアイボリー/
クリエホワイト

クリエペール

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク

ブラック

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202304006508

株式会社 LIXIL

2023 不動産情報館　新標準仕様

システムバスルーム　AX

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを
ご覧になれるWEBサイトはこちら

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー　アクセント張り

アクセント：ハイクラス

HN642	HN661	HN662	HN985	HN987	HN986	HT541
ウッドグレインライト	チェリー	ウォールナット	ヘイジーシルバー	ストーンシェルグレー	クリムホワイト	ランダムウッド

ベース：ベーシッククラス

HT614	HT611	HT612	LE301
モルティオダーク	シルバーグレー	スティンブルー	マットホワイト

浴槽カラー　ＦＲＰ

NW1	Y71
ホワイト	ベージュ

エプロンカラー

FW1	N11
ホワイト	ブラック

床カラー　単色

N86	Y71	U61
ホワイト	ベージュ	グレー

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。

エコベンチ浴槽

操作ボタン　排水栓

プッシュワンウェイ排水栓
〈メタル調〉

換気設備

24：常時換気機能付

１００Ｖ　換気乾燥暖房機
UFD-112A

洗い場側水栓

クランクレス水栓〈ホワイト〉

シャワーヘッド

節湯B1

カラーバリエーション

ロホワイト　ロブラック

エコアクアシャワー〈メタル調〉

スライドフック付握りバー

スライドフック付握りバー〈メタル調〉
CKNB(7)-B-L1000/CH

カウンター

カラーバリエーション

ロホワイト　ロブラック　ロライトグレー

まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明（ＬＥＤランプ）1灯
LDA-G1-1A

収納

カラーバリエーション

W91（ホワイト）　N11 ロ（ブラック）

収納棚１８０Ｗ〈ホワイト〉（２段）
NT-180A(6)-2S/W91

ミラー

ワイドミラー
KGM-13240DS

ドア

キレイドア

カラーバリエーション

本体カラー

ロWM（Sホワイト）
ロS1（シルバー）
ロK（ブラック）

折り戸[11mm段差]（800W）
VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

フロフタ

巻フタ

エプロン

分割カバータイプ

天井

※写真はイメージです。

平天井

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088129108-009-1
2200023643

株式会社 LIXIL

2023 不動産情報館　新標準仕様

システムキッチン　ＥＳ

Ｉ型　本体高さ85cm 本体間口255cm SWK6UH-BBB8C1DC

LIXIL

実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。 ＊床名：ホワイトオークＦ（ＤＪ）横・ラシッサＤ

■ 扉カラー　グループ２

K5シリーズ
KK5 ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｯｺ　VK5 ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ　WK5 ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

K4シリーズ
KK4 ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ　BK4 ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ　RK4 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ　WK4 ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

K3シリーズ
KK3 ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ

RK3 ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ　YK3 ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ　WK3 ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

K8シリーズ
AK8 ﾊﾞｰﾝﾄﾞｳｯﾄﾞ　UK8 ｽﾓｰｸﾄﾞｳｯﾄﾞ　IK8 ﾌﾞﾘｰﾁﾄﾞｳｯﾄﾞ

K7シリーズ
AK7 ｸﾞﾛｽﾀﾞｰｸｳｯﾄﾞ　IK7 ｸﾞﾛｽﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

K6シリーズ
AK6 ｸﾘｴﾀﾞｰｸ　UK6 ｸﾘｴﾓｶ　CK6 ｸﾘｴﾗｽｸ　NK6 ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ　IK6 ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

■ 取手　※取手もお選び頂けます。

J シルバー スリム取手　M ブラック スリム取手　R シャインニッケル スリム取手　E シルバー ミドル取手　F ブラック ミドル取手　G シャインニッケル ミドル取手

■ ワークトップ　人造大理石

グループ１
QW ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

■ シンク　ステンレス

ステンレス

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。 深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式　樹脂排水口

スキットシンク

ほ 水栓金具

節湯C1　一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）　P41
JFAJ461SYXJG5U　LIXIL製

ほ 食器洗い乾燥機

シルバー
浅型タイプ（パネル材仕様）　D83
NP45RS9SJGU　パナソニック製

ガスコンロ

トップ：ブラック　フェイス：シルバー
トップ間口 60cm　レンジフード連動なし
３口コンロ・ガラストップタイプ
（無水片面焼グリル）　V88
R1633COW1VUX　リンナイ製

ほ レンジフード

※写真は化粧パネルです。
シルバー　加熱機器連動なし
ＡＤＲタイプ　B01
ADR935SIRU　富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。

カラーバリエーション
BW（フレッシュホワイト）　BX（ラフサンドホワイト）　BV（ラフサンドベージュ）

ＭＥシリーズ

シンク用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションレール

スライドストッカー
３段引出し 浅型用

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系　高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系　高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

システムライト

ＬＥＤタイプ

KLS56L1

ワークトップ高さ

ワークトップ高さの目安は 身長(cm)÷2＋5cm

MEMO

メモとして、ご自由にお使いください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088129108-009-2
2200023643

株式会社 LIXIL

2023 不動産情報館　新標準仕様

洗面化粧台　ピアラ

間口900㎜　AR3H-905SY/MAR2-903TXSU

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー　ミドルグレード

☐ LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

☐ LM2
ｸﾘｴﾓｶ

☐ LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

☐ YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

洗面器カラー

☐ H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

ひろびろボウル＆くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル＆くるくる水栓

２人並んでの身支度もスムーズ

洗顔・洗髪もゆったりスペースで

つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもＯＫ

汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル

1 広くて作業しやすい底面

バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。

コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼ねなく置けます。



濡らしたくないものを、一時置きするのに便利。

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せる くるくる水栓

左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。

壁付け水栓だからお手入れも簡単。

シャワーホース収納式で洗濯やお掃除に便利。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



引出タイプ
AR3H-905SY/LD2H

扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。

ミラーキャビネット

3面鏡（全収納・スタンダードLED）
MAR2-903TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせてトレイの位置を変更。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088129108-009-3
2200023643

株式会社 LIXIL

2023 不動産情報館　新標準仕様

ほ ベーシアハーモLタイプ

BC-BL10SU/BW1(色仮決)　DT-BL113U/BW1(色仮決)

INAX

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2年保証 1年延長保証 3年間安心　HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

３グレード 機能表

グレード別機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)					
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	鉢内スプレー
	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	点字対応※					

※スマートリモコンは点字対応しておりません。

カラーバリエーション



☐ BW1 ピュアホワイト　☐ BN8 オフホワイト　☐ LR8 ピンク　☐ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン

壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ＩＳＯに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

お掃除ラクラク

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。

トイレ手洗

ハンドル水栓

[0.4坪～]コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

カラーバリエーション

	WAW	WAN	LPW	LPN	LLW	LLN	LMW	LMN	LDW	LDN
扉	WA		LP		LL		LM		LD	
手洗器	BW1	BN8	BW1	BN8	BW1	BN8	BW1	BN8	BW1	BN8

コフレルスリム(壁付) ハンドル水栓タイプ
YL-DA82SCHB/WAW(色仮決)

紙巻器

カラーバリエーション

☐WA ☐BW1 ☐BN8 ☐LR8 ☐BB7

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1(色仮決)

しっかりエコ

「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

停電対応

停電の際も手動で洗浄することができます。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。

※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720㎜に抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス 詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088129108-009-4
2200023643

株式会社 LIXIL

2023 不動産情報館　新標準仕様

ほ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/BW1　DT-B381/BW1

INAX

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2年保証 1年延長保証 3年無償

HYPER KILAMIC

SIAA ISO22196 for KOHKIN

1グレード 機能表

グレード別機能						
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション

☑ BW1 ピュアホワイト

☐ BN8 オフホワイト

☐ LR8 ピンク



☐ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン

壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。

ECO5

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。

キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。

スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用『レディスノズル』

ＩＮＡＸはノズルが２本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088129108-009-5
2200023643

株式会社 LIXIL

2023 不動産情報館　新標準仕様

洗濯機パン

PF-6464AC/FW1



※写真はイメージです。見積内容とは異なります。

カラー



FW1
ホワイト

寸法図

PF-6464AC



※＊印のある寸法は参考値です。

洗濯機パン

寸法：640×640×55
材質：PP
付属品：固定取付金具（コーナー固定ねじ、化粧キャップ）

PF-6464AC

排水位置

排水位置：C



排水トラップ

ABS製排水トラップ　ヨコピキ
TP-52/FW1

排水トラップのお手入れをもっとラクに

片手で目皿を取り外しでき、お手入れカンタン。

ホースをつないだまま中身を取り外しでき、排水トラップの底までお掃除できます。

ご注意

洗濯機を設置する際は、ご使用になる洗濯機の寸法、設置条件をご確認ください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088129108-009-6
2200023643

株式会社 LIXIL

玄関ドアプラン(準防火地域対応商品)

断熱玄関ドア　ジエスタ２防火戸

K4仕様 片開き

毎日をもっと気持ちよく、
楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。

TOSTEM

◆◆　特長　◆◆

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

『ジエスタ』は3つの鎌付デッドボルトを採用。
こじ破りに対する抵抗力を高めています。

さらに、上部ロックに2 つ、
下部ロックに1つ、
鎌付デッドボルトを採用することで、
“こじ破り”に対する抵抗力を
高めています。

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、
万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、
「サムターン回し」で開けられる心配がありません。

従来の
サムターン

セキュリティ
サムターン
(取り外した状態)



お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分である
シリンダーを保護するため、
カギの差し込み部分にシャッターを
装備しました。操作性を損なうことなく、
シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを
防ぐことができるので、メンテナンス性も
向上します。



暗くなると
光ります

S型ハンドルの
場合
※シャッターおよび蓄光
機能は付いておりません。



DN（ディンプル）キー　W（ウェーブ）キー

ハンドルバリエーション （バーハンドル）

【室外側】

A1C型 プラスト シルバー

A3C型 シルキー マットブラック

D3C型 シルキー マットブラック

D2C型 サテン ゴールド

F1C型 プラスト シルバー

F3C型 シルキー マットブラック

【室内側】

バーハンドル
木目調（樹脂）
ダークブラウン

ハンドルバリエーション （レバーハンドル） ※室内外同形状 一般仕様(キエテクノコートなし)

【室外側】

L1A型

プラストシルバー

L3A型

シルキーマットブラック

【室内側】

プラストシルバー

シルキーマットブラック

【室外側】

K3A型

シルキーマットブラック

K2A型

サテンゴールド

【室内側】

シルキーマットブラック

サテンゴールド

■バーハンドル

M16型

クリエダーク
設定色：③④⑤⑥⑨⑩
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

M17型

ナチュラルホワイト
設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

D11型

ポートマホガニー
設定色：⑳ⅠⅡⅢⅣⅤ

D12型

アンティークオーク
設定色：⑳ⅠⅡⅢⅣⅤ

C11型

リーフグリーン
設定色：⑳ⅠⅡⅢⅣⅤ

■レバーハンドル

M92型

クリエラスク
設定色：③④⑤⑥⑨⑩
⑰⑬⑭⑮⑯⑱⑲

M93型

ブラックウォールナット
設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧
⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲Ⅵ

D91型

ハンドダウンチェリー
設定色：⑳ⅠⅡⅢⅣⅤ

C91型

エクリュアイボリー
設定色：⑳ⅠⅡⅢⅣⅤ

カラーバリエーション

ECO FIRST

LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202306004234

株式会社 LIXIL

サッシプラン

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-L

TOSTEM

シャイングレー色

特 長

フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦框です。

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。防火戸FG-H（ブリッジ枠）の引違い窓は、アルミ形材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサーマルブレイク構造を下枠に採用しています。



※画像はイメージです。

※1防火戸FG-H（レール間カバー枠）および防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。

高断熱を追求し ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。樹脂スペーサー（シャッター付引違い窓のみ）やアルゴンガス入りも選択可能です。

ガラス選択の例



Low-E膜
ガラス面に特殊な金属膜をコーティングすることで、熱の伝わりを抑制。

アルゴンガス
乾燥空気に比べ、熱の出入りを約30％抑制。

樹脂スペーサー
（シャッター付引違い窓のみ）ガラスエッジからの熱の伝わりを抑え、端部の結露も抑制。

※一般複層ガラスとLow-E複層ガラス グリーンとの比較

シャッターサッシ【掃きだし窓】

シャッター付引違い窓
手動 標準タイプ

掃きだし窓に関しては
全てシャッター付きとなります。
【3F 非常進入口を除く】

3F 非常進入口用サッシ【テラスタイプ】

単体引違い窓テラス



シャッターサッシ【腰窓】

シャッター付引違い窓
手動 標準タイプ



腰窓に関しては全てシャッター付きとなります。

引違い窓【小窓のみ】

ヒシクロス面格子付引違い窓



装飾窓

寸法明記の無いものに関しては別紙寸法表内から御選定可能です。

縦すべり出し窓

FIX窓

横すべり出し窓

高所用横すべり出し窓



勝手口テラスドア

開き窓テラス



採風勝手口ドアＦＳ

※格子は横格子のみとなります。 引き戸タイプはございません。

防火戸FG-L カラーバリエーション

	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト
外観色（アルミ色）					
内観色（樹脂色）					

【サッシプラン 詳細仕様】

■サッシ本数は 合計２０本 まで ＋ 玄関ドア １本
■シャッター付 掃きだし窓【非常進入口 単体サッシ含む】 計３本まで
■勝手口はテラスドアか採風勝手口ドアどちらか １本
■腰窓【W1,620～1,185×H900】 計８本まで
■面格子は窓関係はヒシクロスのみ
■採風勝手口に引き戸タイプはございません
■連窓・段窓は対応不可です。
※上記仕様内容から外れる場合は全てオプションになります。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

（注）サッシ寸法に関しては現場等の納まりで変更となる可能性があります。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202208000501

株式会社 LIXIL

親水コーティング外壁材

親水コート エクセレージ・親水14

KMEW ケイミュー

一般地域用

アビイブリック

EW2151H QWエーデルホワイト
EW2152H QWバランスオレンジ
EW2154H QWフローラルブラウン
EW2155H QWルシールダークブラウン

シフォンストーン

EW2021K MWセレノホワイト
EW2022K MWパレスピンク
EW2023K MWパレスベージュ
EW2024K MWパレスライトブラウン

レナータストーン

EW2281H QWパレスアイボリー
EW2282H QWルシールピンク
EW2283H QWパレスイエロー
EW2284H QWパレスレンガ

EW2285H QWパレスブラウン
EW2286H QWパレスダークブラウン
EW2287H QWルシールブラック
EW2288H QWハイドホワイト

ルキナストーン

EW2171K QWフォールホワイト
EW2172K QWハーモニーベージュ
EW2173K QWハーモニーグレー
EW2174K QWパレスライトオレンジ

ラフレンガ

EW1754K MWブロッサムオレンジ
EW1755K MWブロッサムブラウン
EW1756K MWハイドホワイト
EW1757K MWブロッサムライトブラウン

EW1758K MWブロッサムオーカー

ニュータイル

EW1287K MWアコールブラウン
EW1289K MWアコールキャメル
EW12811K MWハイドホワイト
EW12812K MWフォーマルブラック



EW12813K MWアコールレッドブラウン

シビックストーン

EW1911H MWソルホワイト
EW1913H MWマダレトブラウン
EW1915H MWディスガイズベージュ
EW1916H MWクローズブラック

シームストーン

EW1871H MWソルホワイト
EW1872H MWクローズグレー
EW1873H MWパイルサーモンピンク
EW1875H MWカリスダークグレー

ラングストーン

EW1761K MWソルホワイト
EW1765K MWルシールオーカー
EW1767K MWルシールアイボリー
EW1768K MWバランスオーカー

EW1769K MWバランスグレー
EW17610K MWバランスオレンジ
EW17611K MWブレンドブラック

ゼブラウッド

EW2111K QWレーベンホワイト
EW2112K QWボワグレー
EW2117K QWサトルブラック
EW2118K QWカバードグリーン

EW2119K QWテンダーブラウン

シュプリストーン



EW1781H MWマーチホワイト
EW1782H MWマーチベージュ
EW1784H MWボワブラック
EW1785H MWファインシルバー

EW1786H MWトワイライトブラウン

パストラル

EW2101H QWコンフォートホワイト
EW2102H QWピュアベージュ
EW2103H QWニュアンスベージュ
EW2104H QWボワブラック

シルフィード



EW2091H QWマーチホワイト
EW2092H QWマーチベージュ
EW2093H QWアルパオーカー
EW2094H QWアルパブラウン

シェーフ

EW2231H QWリラックホワイト
EW2232H QWリラックグレー
EW2233H QWリラックベージュ
EW2234H QWシタンオレンジ

EW2235H QWシタンブラウン

シマーストーン



EW2241H QWプリートホワイト
EW2242H QWファインホワイト
EW2243H QWプリュレアイボリー
EW2246H QWボワグレー

スレッドストーン



EW1921H QWニュアンスホワイト
EW1922H QWアルパホワイト
EW1923H QWニュアンスグレー
EW1924H QWマーチブラック

EW1925H QWニュアンスブラウン
EW1926H QWアディションベージュ
EW1927H QWアディションブラウン

ミニモ

EW1931K QWマーチホワイト
EW1932K QWファインピーチ
EW1933K QWカーラオレンジ
EW1934K QWカーラグレー

メイズスクエア

EW2141H QWコンフォートホワイト
EW2142H QWファインピーチ
EW2143H QWピュアオレンジ
EW2144H QWファームブラック

EW2145H QWフォールホワイト
EW2146H QWアルパイエロー
EW2147H QWフォールブラウン
EW2148H QWアルパブラック

EW2149H QWトワイライトブルー

レベレント

EW2341H QWマックスホワイト
EW2342H QWシルクホワイト
EW2343H QWシルバーグレー
EW2344H QWミッドグレー

EW2345H QWシルクグレー
EW2346H QWシックベージュ
EW2347H QWアトランティックブルー
EW2348H QWマックスブラック

カルムウェーブ

EW1951H QWシルクホワイト
EW1952H QWアッシュベージュ
EW1956H QWニューホワイト
EW1957H QWチャコールブラウン

EW1958H QWマックスホワイト

スマッシュライン



EW2011H MWシルクホワイト
EW2012H MWアッシュベージュ
EW2013H MWシルクグレー
EW2014H MWアイボリーブラック

EW2015H MWオータムホワイト
EW2016H MWクリームベージュ
EW2019H MWマックスホワイト
EW20110H MWアトランティックブルー

EW20111H MWマックスブラック

パイルボーダー

EW1771H MWミルキーホワイト
EW1772H MWアッシュベージュ
EW1773H MWペビーアイボリー
EW1774H MWダークブロン

EW1775H MWスローグレー
EW1776H MWスマートブラウン

デルタライン NEW

NEW 2021年3月1日
EW2391H QWマックスホワイト
EW2392H QWシルクホワイト
EW2393H QWスローグレー
EW2394H QWアッシュグリーン

NEW 2021年3月1日
EW2395H QWアトランティックブルー
EW2396H QWマックスブラック

木目調

EW1296K QWペビーアイボリー
EW1297K QWスティルベージュ
EW1298K QWシダーブラウン
EW1299K QWショコラブラウン

EW12910K QWチャコールブラウン

オラージュウッド

EW2181H QWシルクホワイト
EW2182H QWスティルベージュ
EW2183H QWダークローストブラウン
EW2184H QWチャコールブラウン

マレーア

EW2361H QWマックスホワイト
EW2362H QWシルクホワイト
EW2363H QWアッシュベージュ
EW2364H QWペビーオーカー

EW2365H QWクースグレー
EW2366H QWフィググレー
EW2367H QWアイボリーブラック

ひより14

EW1881H MWミルキーホワイト
EW1882H MWペビーアイボリー
EW1883H MWシルバーグレー
EW1884H MWチャコールブラウン

リュージュ

EW2071H QWシルクホワイト
EW2072H QWミルキーホワイト
EW2073H QWアッシュベージュ
EW2074H QWペールオレンジ

EW2075H QWスローグレー
EW2076H QWハーベストイエロー
EW2078H QWチャコールブラウン
EW2079H QWアトランティックブルー

はまび調14

EW1631H MWミルキーホワイト
EW1632H MWクリームベージュ
EW1633H MWハーベストイエロー
EW1638H MWペビーアイボリー

EW1639H MWシルクホワイト
EW16310H MWペールオレンジ
EW16311H MWフリーベージュ

2021.03　印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

親水コート 親水コーティング外壁材

エクセレージ・親水15

KMEW ケイミュー

一般地域用

シルバスタイル15

EW3701K MWカバードホワイト
EW3707K MWフィットイエロー
EW3708K MWフィットピンク
EW3709K MWフィットグレー

シュプリストーン15

EW4251H MWルーチェホワイト
EW4252H MWマーチベージュ
EW4253H MWファインシルバー
EW4254H MWボワブラック

ファインクレスタ15

EW3491K MWファインホワイト
EW3494K MWレーベンベージュ
EW3495K MWフィットブラウン
EW3496K MWカリスブラック

和ボーダー15

EW3671K MWソルホワイト
EW3673K MWソルカフェ
EW3675K MWソルダークブラウン
EW3677K MWハイドグレー
EW3678K MWサトルベージュ
EW3679K MWハイドブラック

ヴィンテージブリックⅡ

EW4321H MWパッケンホワイト
EW4322H MWパッケンピンク
EW4323H MWパッケンイエロー
EW4324H MWパッケンレッドブラウン
EW4325H MWアドバンスカーキ

ベイカーブリック

EW4271K MWリネガルベージュ
EW4272K MWバレスオレンジ
EW4273K MWバレスオーカー

ステイブルタイル

EW4411K MWバッケンベージュ
EW4412K MWカリスグレー
EW4413K MWハニーイエロー
EW4414K MWバインオレンジ
EW4415K MWハイドホワイト

キューブシュクレ15

EW3941K MWサトルホワイト
EW3942K MWサトルクールグレー
EW3944K MWハイドブラウン
EW3945K MWサトルベージュ

スクラッチクロス



EW4041K MWマーチピンク
EW4043K MWブランブラウン
EW4044K MWトワイライトブルー
EW4045K MWハイドホワイト
EW4046K MWブレンドブラック

打ちっ放し調15

EW3571H MWマテリアルグレー

クレールウッド15

EW4231K MWパッケングレー
EW4234K MWテンダーブラウン
EW4236K MWサトルブラック
EW4237K MWセレノホワイト
EW4238K MWカバードグリーン

オルデン



EW7071H MWシルクホワイト
EW7072H MWアトランティックブルー
EW7073H MWマックスブラック

グリッタ



EW4651K MWサテンホワイト
EW4652K MWスローグレー
EW4653K MWサテンブラック

クロット

EW4121K MWシルクホワイト
EW4122K MWチャコールブラウン
EW4123K MWアイボリーブラック

エレノア



EW7061K MWシルクホワイト
EW7062K MWユーロベージュ
EW7063K MWスティルベージュ

ランブル15

EW4261K MWシルクホワイト
EW4262K MWアッシュベージュ
EW4263K MWペビーアイボリー
EW4264K MWチャコールブラウン

アリビオ

EW7101K MWサテンホワイト
EW7102K MWミルキーホワイト
EW7103K MWスローグレー

スマッシュライン15

EW4221H MWシルクホワイト
EW4222H MWアッシュベージュ
EW4223H MWシルクグレー
EW4224H MWアイボリーブラック
EW4225H MWミルキーホワイト
EW4226H MWアトランティックブルー
EW4227H MWマックスホワイト

エッジライン

EW4161K MWミルキーホワイト
EW4162K MWアッシュベージュ
EW4163K MWスマートブラウン

ピスティ

EW4661K MWミルキーホワイト
EW4662K MWマットベージュ
EW4663K MWサテンベージュ
EW4664K MWスティルベージュ
EW4665K MWモイスチャーブラウンライト
EW4666K MWタウンブラウン

プラシード15

EW3871H MWミルキーホワイト
EW3872H MWマチュアベージュ
EW3873H MWペビーアイボリー
EW3877H MWダークブロン
EW3878H MWアースブラウン
EW3810H MWシルクホワイト
EW3811H MWマットベージュ

ひより15

EW3212H MWペビーアイボリー
EW3215H MWミルキーホワイト
EW3216H MWアッシュベージュ

2021.3　印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

ロッセクラシコⅡ

RO2-30-212

RO2-30-213

RO2-30-215

RO2-30-217

RO2-30-219

RO2-30-220

等辺階段形状

品名	平(300角)	等辺階段300
品番	RO2-30-□	RO2-30K-□
実寸法(mm)	300×300×8.2	300×300×8.2
㎡必要数(枚)	11/㎡	3.3/m
1箱入数(枚/箱)	13	13
1箱重量(kg/箱)	20.5	20.0
材料標準価格	￥5,400/㎡	￥4,300/m

イメージ　RO2-30-212

ロマーニⅡ　BI施ゆう(磁器質)　標準品

屋内壁 ○ 屋内床 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ○ 耐凍害 ○ EM FLOOR 目地幅 5mm以上 素足 ×

※屋内壁、屋外壁へ使用される場合は、推奨下地、推奨工法等各営業所にお問い合わせください。

RN-30-05

RN-30-15

RN-30-35

RN-30-45

RN-30-55

RN-30-65

RN-30-75

RN-30-85

RN-30-95

品名	平(300角)
品番	RN-30-□
実寸法(mm)	300×300×8.2
m²必要枚数(枚)	11/m²
1箱入数(枚/箱)	13
1箱重量(kg/箱)	20.5
材料標準価格	¥5,100/m²
形状	

某展示場　RN－30－15、RN－30－35

●個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。●輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。●予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご注意ください。●デコレーションラインのカラーは1種類のみになります。●ロットにより色調、寸法のバラツキがあります。●目地を5mm以上お取りください。

NITTAI ニッタイ工業株式会社

コロニアルクァッド

耐候性グレード ★★　保証 製品本体　AutoClave Dry

どんな街並みにも美しく映える、 スタンダードデザイン。

CC262*
ネオ・ブラック



CC275P*
パール・グレイ



CC235P*
アイス・シルバー



CC225P*
シルバー・ホワイト

CC221P*
ココナッツ・ブラウン

CC241*
ウォルナット・ブラウン

CC247*
アイリッシュ・グリーン



CC277*
ウェザード・グリーン

CC223*
メロウ・オレンジ
2017年3月21日～ 地区別品番設定



CC293*
ボルドー・レッド
2017年3月21日～ 地区別品番設定

CC226*
ミッドナイト・ブルー
2017年4月3日新発売

CC291*
グラス・ブラウン
2017年4月3日新発売

2017年3月21日より全色を地区別品番に変更。色により地区別品番が異なりますのでご注意ください。　＊=W W地区　＊=G G地区　＊=AW AW地区

耐震性　地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く。揺れを小さく。屋根で減震 by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。
http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/

耐風性能　台風に強い。

全数釘止め工法で、 強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



防水性　大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、 大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

KMEW ケイミュー

パナソニック 雨とい ジビルスケア PC50

ジビルスケア PC50の特長

★ 耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン 芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

〈アイアン耐候性向上仕様構造イメージ図〉



水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。

吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。

高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。
注)積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。

▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

たてとい丸60の特長

★ 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



材質 Ⓐ耐候性向上特殊樹脂 Ⓑ硬質塩化ビニル樹脂 ※

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ

製造:パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

安全な住まいづくり

住宅にとっても、住む人にとっても結露は大敵、健康被害に結びつきます。

アレルギーの一因とされるダニ・カビ、また住宅の最大の敵であるシロアリ。これらの発生を未然に防止するには結露対策がもっとも効果的です。
フォームライトSLは細かな隙間にも入り込み発泡、密着しますので、断熱の欠損がなく温度差をなくす事で結露を防ぎます。
フォームライトSLの高度な断熱・気密化は結露を防止し、建物そのものの耐久性を向上する上に、その連続気泡構造は木の呼吸を止めることがなく、構造材にとっても優しい断熱材といえます。

ホルムアルデヒドなどによるシックハウス（健康被害）も心配ありません。

シックハウスなどの原因とされる有機物質ホルムアルデヒドを発生させないだけでなく、厚生労働省のガイドラインに定められたVOC（揮発性有機化学物質）も検出されていません。また、水を発泡剤として使用するため環境に悪影響を与えるフロンガスを一切使いません。
フォームライトSLは、地球環境にやさしいだけでなく、暮らす人、施工する人にもやさしい断熱材です。

ホルムアルデヒド測定結果

1日目から定量下限（測定装置が検出できない）以下であり、下記のVOCを含んでいない事がわかります。

●VOC放射速度測定結果

物質名		放散速度（μg/m²h）			
		1日目	2日目	7日目	定量下限
ホルムアルデヒド		<2	<2	<2	2
アセトアルデヒド		<5	<5	<5	5
VOC	トルエン	<1	<1	<1	1
	キシレン	<1	<1	<1	1
	P-ジクロロベンゼン	<1	<1	<1	1
	エチルベンゼン	<1	<1	<1	1
	スチレン	<1	<1	<1	1
	テトラデカン	<1	<1	<1	1
	ノナナール	<1	<1	<1	1

測定機関：財団法人建材試験センター

参考）ホルムアルデヒド含有指定建材に関する区分
（7日間放置後の放散速度）

等級区分	法規制対象外	3種	2種	1種
表示方法	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	−
放散速度（μg/m²h）	5以下	5〜20	20〜120	120以上

★フォームライトＳＬは上記指定建材ではありませんので法規制はありません。

環境への配慮が、優れたコストパフォーマンスを実現しました。

フォームライトSLは100倍に発泡、つまり99%が空気という環境にやさしい断熱材です。それにより超軽量・低密度化を実現、材料コストの低減に役立っています。また、現場発泡という施工法は、物流コスト、現場廃材処理コストまでも低減、その上どんな形状や厚み、細部にも隙間なく密着するので無駄がありません。
施工後の廃材もコークスの代替としてリサイクルされ、まさに地球に優しい新しい断熱材といえます。

快適な環境づくり



長期にわたり断熱・気密性の劣化がなく、その快適性を維持するフォームライトSL。

住まいは簡単には変えられないもの。いつまでもその快適性を確保したいものです。
フォームライトSLは、フォーム内部の99%が空気であり、その空気で断熱をしていますから断熱性能の劣化がありません。
また、現場発泡で構造躯体にぴったり接着しますので、構造体の温度変化や劣化による伸縮にも柔軟に対応。長期にわたり剥がれたり、隙間ができたりすることもありません。

断熱・気密性

断熱性（Q値）

建物全体を通して損失する熱量を表す数値。
数値が低い程、断熱（保温）性能に優れた家と言えます。

- フォームライトSL　1.8〜2.5
- 次世代省エネ基準（IV地域）　2.7以下
- 一般の住宅　3〜5（W/m²K）

※IV地域、延床面積150m²の2階建て、サッシペアガラス
※上記数値は断熱仕様によって異なります。

気密性（C値）

建物の、床面積1m²あたりの、隙間の面積を表す数値。
数値が低い程、隙間が少ない気密性の高い家といえます。

- フォームライトSL　0.5〜2.0
- 次世代省エネ基準（IV地域）　5.0以下
- 一般の住宅　9.0前後（cm²/m²）

音漏れのない静かな生活環境をフォームライトSLの特性はこんなところにも。

フォームライトSLの優れた気密性は、今まで隙間から入り込んできた外部の騒音や、気になる内部の生活音の漏れをシャットアウト。
フォームが構造材に密着することで、共振や反響も和らげます。さらに、その連続気泡構造は音をフォーム内に分散し、静かな生活環境を維持します。

音響効果比較データ

●垂直入射角吸音率（JIS A1405）



●音響透過損失（JIS A1416）



●壁構造



安心して暮らせる住まいづくり

高気密・高断熱化で、温環境のバリアフリー、家中いつでもどこでも快適空間。

フォームライトSLの高度な断熱・気密化により、外気との無駄な熱交換がなくなり、温度差の少ない快適な空間をご提供します。
たとえば、トイレや浴室・洗面所等の温度差が小さくなることで、冬場のヒートショック（急激な温度変化による血管収縮）を未然に防止します。特にお年寄りや赤ちゃんなど安心して暮らしていただけます。

サーモ画像

●一般住宅の壁



断熱材と構造材（柱・土台）のわずかな隙間から冷気が壁内に侵入している為、温度差が大きい。

●フォームライトSLを使用した壁



フォームライトSLは構造材（柱・土台）に接着をする為、冷気の侵入が無く、温度差が小さい。

省エネルギーで快適&経済的。人にも環境にも優しい住まいづくりを実現。

フォームライトSLの高気密は帰宅した時のエアコンの効きの速さで実感していただけます。また、高断熱化により、夜中にエアコンのタイマーが切れた後の急激な温度上昇もなく、ぐっすり快眠、目覚めも爽快でしょう。
地球温暖化対策が叫ばれる今、少ない冷暖房費ですむ省エネルギー住宅は環境にやさしく、家計にやさしい地球の未来を考えた住宅といえます。

ランニングコスト

一般の住宅（Q値=3.848）



年間暖房費 76,790円
年間冷房費 27,520円

月次		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間計
暖房負荷	[MJ]	14549.63	11549.04	10632.51	3400.96	0	0	0	0	0	0	6903.89	11209.2	58245.23
冷房負荷	[MJ]	0	0	0	2.96	213.18	406.61	4804.37	5402.45	1826.8	123.7	0	0	12780.07
ランニングコスト(円)	暖房	19,180	15,220	14,020	4,490	0	0	0	0	0	0	9,100	14,780	76,790
	冷房	0	0	0	10	460	880	10,340	11,630	3,930	270	0	0	27,520
	合計	19,180	15,220	14,020	4,500	460	880	10,340	11,630	3,930	270	9,100	14,780	104,310

次世代省エネ住宅（Q値=2.346）



年間暖房費 40,560円
年間冷房費 20,910円
36,230円お得!
6,610円お得!
年 間 42,840円お得!

月次		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間計
暖房負荷	[MJ]	7626.92	6479.49	5860.54	1394.94	0	0	0	0	0	0	3193.61	6212.13	30767.63
冷房負荷	[MJ]	0	0	0	25.07	228.24	452.28	3512.51	3900.41	1449.69	144.41	0	0	9712.61
ランニングコスト(円)	暖房	10,050	8,540	7,730	1,840	0	0	0	0	0	0	4,210	8,190	40,560
	冷房	0	0	0	60	490	960	7,560	8,390	3,120	310	0	0	20,910
	合計	10,050	8,540	7,730	1,900	490	960	7,560	8,390	3,120	310	4,210	8,190	61,470

*東京地区、30坪の物件比較。当社の試算によるもので、内容を保証するものではありません。

フォームライトSLと他製品との比較表

フォームライトSLと発泡系プラスチック断熱材・繊維系断熱材の違い

		フォームライトSL	発泡系プラスチック断熱材	繊維系断熱材
断熱性	熱伝導率	0.034w/m.k (公庫区分D)	0.022w/m.k (高性能フェノールフォーム、公庫区分F)～0.040w/m.k (スチレンフォーム、1種他、公庫区分C)	0.036w/m.k (高性能24K GW、公庫区分C)～0.050w/m.k (10K GW、公庫区分A)
	経年変化	気泡内がもともと空気である為、外部空気との置換が起きても**断熱性の低下はほとんど起こらない。** **木材等の痩せにも追従し**(接着及びフォームの伸縮性よる効果)、断熱欠損が生じ難く**経年変化も小さい。** **接着強度及びフォーム強度がある**為、湿気が侵入しても垂れ下がりがなく、断熱性の低下は小さい。	内部発泡ガスが空気と置換され、断熱性が落ちる。 ボードどうしの接合部、及び躯体との取り合い部は別途処理が必要。その施工精度により経年変化が左右される。	繊維内への湿気の進入により断熱性が著しく落ちる。 防湿層の施工精度により、経年変化も大きく左右される。 湿気の侵入により、断熱材が垂れ下がり断熱性が低下する。
気密性	施工精度	自己接着性及び自己発泡力により作業のバラツキによる**気密性のバラツキは小さい。**	作業のバラツキにより、気密性のバラツキが大きい。(特に、壁・屋根の取り合い部など)	作業のバラツキにより、気密性のバラツキが大きい。
	施工性	別途、**気密施工は不要。**(開口部周りは除く。)	別途、気密施工が必要。(ボードどうしのジョイント部、垂木周りなど)	別途、気密施工が必要。(防湿シートの設置、コンセントBOX周りの気密処置など)
防露性		連続気泡の為、湿気は断熱材の中へ侵入するが、結露が発生しても、連続気泡の為、気温上昇によりその**結露水は湿気となり外部又は室内に排出される。**	素材そのものは独立気泡であり、透湿抵抗が高く湿気は通過し難い。断熱材内部での結露は起き難いが、取り合い部など施工精度に結露の発生が左右される。	繊維そのものの透湿抵抗は小さく湿気が通過しやすい。 その為、防湿層の施工精度に防露性は大きく左右される。 結露が発生した場合、気温上昇により結露水は湿気となり外部に排出される。
吸音性		連続気泡による**吸音効果** 接着効果による**床衝撃音の緩和** 気密性向上による**遮音効果** これらの**相乗効果**を発揮。	吸音効果は低い。 接着効果がなく床衝撃音への軽減効果は期待できない。	吸音効果は高い。 接着効果、気密効果による相乗効果は小さい。

Q&A フォームライトSLについてよく寄せられるご質問にお答えします。

Q フォームライトSLは燃えませんか、又、燃えた時に有害なガスの発生等はありませんか？

A フォームライトSLはJIS A9526(建築物断熱用吹き付けウレタンフォーム)の燃焼性試験に準じた性能(一定期間内に火が消える)を保有します。
また、燃焼時に怖いのが有毒ガスの発生ですが、マウスを使ったガス有毒性試験(実際の燃焼ガスをマウスにすわせて有毒性をテスト)にも合格。安全な断熱材といえます。

Q フォームライトSL施工時、有害ガスや臭気の発生はありませんか？

A 施工時の原料(液状)には臭気があります。ただし、化学反応によりウレタンフォームが形成されますと、形成されたウレタンフォーム自体は無臭になります(通常2～3日で臭いが無くなります)。もちろん有毒ガスの発生もなく、形成されたウレタンフォームの中には空気しか残存しませんから安心です。

Q フォームライトSL自体に人体に有害な物質は含まれていませんか？

A ご安心ください。フォームライトSLにはシックハウスの原因とされるホルムアルデヒドをはじめ、その他の指定VOC(揮発性有機化合物)は含まれておりません。安心してご使用頂けます。

Q 施工後に断熱性・気密性が劣化することはありませんか？

A 吹付け施工するフォームライトSLは、どんな細かな部分にも隙間なく密着します。しかも優れた柔軟性で、柱など木部の動きにもぴったりと追随するため気密性が劣化することはありません。また、フォーム内部の空気で断熱をしていますから、いつでも安定した断熱効果を得ることができます。

Q 季節変動による柱などの伸縮で断熱材と木部に隙間は発生しませんか？

A フォームライトSLの優れた密着性と柔軟性は、湿気や温度による木材の伸縮にも対応します。長期にわたって剥がれたり隙間ができたりすることはありません。

フォームライトSLの施工例

ダクトや配管などの隙間が出やすい部分にもしっかり充填することで気密性を確保します。



フォームライトSLは屋根面に吹き付け施工をします。小屋裏スペースの有効活用ができます。

構造金物などの熱橋部分にも施工をすることで結露を防止します。

2階の音が気になる方は、フォームライトSLを2階床にも施工することで、音対策も可能です。

基礎断熱にも対応できます。

床もしっかり気密化することで、真冬の嫌な底冷えもありません。



□ フォームライトSLの吹き付け施工風景

フォームライトSLの吹き付け施工動画を携帯電話にてご覧いただけます。

□ 細部まで隙間なく気密化



□ 施工前

□ 2×4住宅の施工例



□ 在来木造住宅の施工例